

## Multi split modeli 2/3/4/5MXM-A



- Do 5 unutarnjih jedinica mogu se spojiti na 1 multi vanjsku jedinicu; svakom se unutarnjom jedinicom pojedinačno upravlja i ne treba biti instalirana u istoj prostoriji niti u isto vrijeme. Svaka jedinica radi samostalno, ali unutar istog načina hlađenja ili grijanja.
- Mogu biti povezane različite vrste unutarnjih jedinica: npr. zidne jedinice, podne jedinice
- Vanjske jedinice opremljene su swing kompresorima, poznatima po niskoj razini buke i visokoj energetske učinkovitosti



Tehnički podaci - vanjska jedinica				2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	552x852x350		734x958x340		734x974x401		734x958x340		
Razina zvučne snage	Hlađenje			60		61	59		61		64	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	46	48	48	46		48		52	
	Grijanje	Nom.	dBA	48	50	48	47		49		52	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB		-10~46						
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB		-15~24						
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO <sub>2</sub> Eq	R-32/675/0,88/0,60		R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/2,00/1,35		R-32/675/1,80/1,22		R-32/675/2,00/1,35	
Dimenzije priključka	Liquid	Ø	mm	6,4		6,35	6,4		6,35			
	Gas	Ø	mm	9,5		9,50	9,5		9,50			
Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m	20 (1)		25 (1)						
	Sustav	Prednapunjeno	m	20		30						
	Dodatno punjenje rashladnog sredstva		kg/m	0,02 (za cjevovode duže od 20 m)		0,02 (za cjevovode duže od 30m)						
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m		15						
Napajanje	Faza/Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~/16		1~/20	1~/16		1~/20		1~/25	1~/32

(1) Za jednu prostoriju | Za kombinacije sa CXXM-A, FVXM-A - maksimalna duljina cjevovoda je 30m.

## Multi split modeli 2/3MXF-A(9)



- Do 3 unutarnje jedinice se mogu spojiti na 1 multi vanjsku jedinicu.
- Svakom se unutarnjom jedinicom pojedinačno upravlja i ne treba biti instalirana u istoj prostoriji niti u isto vrijeme. Svaka jedinica radi samostalno, ali unutar istog načina hlađenja ili grijanja.



Tehnički podaci - unutarnja jedinica				CTXF20C		CTXF25C		CTXF35C	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm			286x770x225			
Filter za zrak	Tip			Uklonjiv/periv					
Sound power level	Hlađenje/Grijanje		dBA	55/55		55/55		55/58	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	20/25/33/39		20/26/33/40		20/27/34/43	
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/28/34/39		21/28/34/40		21/29/35/40	
Napajanje	Faza/Frekvencija/Voltaža		Hz/V	1~/50/220-240					

Tehnički podaci - vanjska jedinica				2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285		734x958x340	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom./High	dBA	-/46	-/48	46/-	48/-
	Grijanje	Nom./High	dBA	-/48	-/50	47/-	48/-
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB			
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB			
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO <sub>2</sub> Eq	R-32/675/0,88/0,60		R-32/675/1,80/1,22	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m		25 (1)	
	Sustav	Prednapunjeno	m	20		30	
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m			
Napajanje	Faza/Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~/16		1~/20	

(1) Za jednu prostoriju/unutarnju jedinicu

## Multi modeli

Model		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A	4MWM52A**	
ZIDNE JEDINICE	Stylish bijela	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXA42AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXA50AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Stylish crna	CTXA15BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA50BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Stylish srebrna	CTXA15BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA50BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Stylish blackwood	CTXA15BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA50BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Perfera W	CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM20R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM25R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM35R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM42R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM50R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM60R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM71R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Comfora	FTXP20M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FTXP25M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FTXP35M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PODNE JEDINICE	Perfera F	CVXM20A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM25A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM35A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM50A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Podna	FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KANALNE JEDINICE	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FDXM50F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FDXM60F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ALThERMA HYBRID MULTI	CHYHBH05AV32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CHYHBH08AV32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	EHYKOMB33AA3*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MULTI+ DHW tanks	EKHWET90BV3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	EKHWET120BV3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Model		2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
ZIDNE JEDINICE	Sensira	CTXF20C	•	•	•
		CTXF25C	•	•	•
		CTXF35C	•	•	•

\*EHYKOMB33AAV3 je obavezan dodatak.

\*\*4MWM52A je također kompaktilan s FBA-A kanalnim jedinicama klase 60 i 71, dio Sky Air portfolija, za centralizirano klimatizacijsko rješenje s jednom unutarnjom jedinicom