

Uponor Vario PLUS razdjelnik s indikatorom protoka FM 1x3/4 Euro

1042471



Općenito Uponor Vario PLUS razdjelnik s indikatorom protoka

Projektanti

- Modularni razdjelnik izrađen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima s 1, 3, 4, 6 krugova za povezivanje s osnovnim kompletom
- Lijevo ili desno povezivanje s ravnim brtvljenjem ili povezivanje od ispod s dodatnim setom koljena,
- Dovod sa zaštitnim ventilom za balansiranje s podesivim prstenom (LS) ili dovod s mjerачem protoka za balansiranje (FM),
- Prekid i pregled protoka
- Podesivi prsten za balansiranje bez alata
- Pripremljena mjesta za oznake naziva prostorija
- Povrat s ventilima i kapama, pripremljeno za termopogone
- G3/4" eurokonus veza krugova
- Međusobni razmak spojeva je 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zatvoren) = zatvara se kada ostane bez napajanja

Primjena

- Za podno grijanje i hlađenje
- Mogućnost kombiniranja s termopogonom br. 1090262 (24 V, muški), br. 1090263 (230 V, muški)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS razdjelnik s indikatorom protoka FM 1x3/4 Euro

1042471



Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)	par
Duljina (I)	74 mm
Duljina (I1)	50 mm
Duljina (I2)	119 mm
Duljina (I3)	63 mm
Z-mjera b	50 mm
z3	50 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr