Renusol Europe GmbH



BOHRSCHRAUBE 4,8X19 A2
SELF DRILLING SCREW 4,8X19 A2

900229

19x4,8 mm
Material: Edelstahl
Zertifizierung: ETA 10/0200
Schraube Ø: 4,8 mm
Gewindelänge: 19,0 mm
Schraubenkopf: Sechskantkopf Flansch
Spitze der Schraube: Bohrspitze

Montage ohne vorbohren
Material Trapezblech: Aluminium; Stahl
Blechstärke Alu.: 0,50 - 1,00 mm
Blechstärke Stahl: 0,40 - 1,00 mm
Antrieb: Schlüsselweite 8

19x4,8 mm
***Material:** Stainless steel*
***Certification:** ETA 10/0200*
***Screw Ø:** 4,8 mm*
***Length of thread:** 19,0 mm*
***Screw head:** Hexagon head with flange*
***Screw tip:** Drill bit*

Pre-drilling not necessary
***Material of roof sheet:** Aluminum; Steel*
***Metal thickness aluminum:** 0,50 - 1,00 mm*
***Metal thickness steel:** 0,40 - 1,00 mm*
***Drive:** Width across flats 8*

Renusol Europe GmbH | Piccoloministraße 2 | 51063 Cologne | Phone: +49 221 788 707 0 | +49 221 788 707 99 | info@renusol.com
Sales Department | Phone: +49 221 788 707 19 | Fax: +49 221 788 707 97 | sales-support@renusol.com
Application Technicians | Phone: +49 221 788 707 29 | Fax: +49 221 788 707 98 | technical-support@renusol.com