

## Tablica podataka za MCK70ZH

|                               |                   |        |    |                                         |
|-------------------------------|-------------------|--------|----|-----------------------------------------|
|                               |                   |        |    | MCK70ZVM-H                              |
| Tip                           |                   |        |    | Pročistač zraka s funkcijom ovlaživanja |
| Primjena                      |                   |        |    | Tip parapetne jedinice                  |
| Kućište                       | Boja              |        |    | Gray (2.4PB/3.9/0.7)                    |
| Dimenzije                     | Unit              | Height | mm | 760                                     |
|                               |                   | Width  | mm | 315                                     |
|                               |                   | Depth  | mm | 315                                     |
| Težina                        | Unit              |        | kg | 12.5                                    |
| Površina prostora za primjenu | m <sup>2</sup>    |        |    | 48 (1), 96 (2)                          |
| CADR                          | m <sup>3</sup> /h |        |    | 375                                     |
| Funkcija pročišćavanja zraka  | Ulazna struja     | Turbo  | kW | 0.082                                   |
|                               |                   | M      | kW | 0.020                                   |
|                               |                   | L      | kW | 0.011                                   |
|                               |                   | Tiho   | kW | 0.010                                   |
| Funkcija ovlaživanja          | Ulazna struja     | Turbo  | kW | 0.084                                   |
|                               |                   | M      | kW | 0.023                                   |
|                               |                   | L      | kW | 0.012                                   |
|                               |                   | Tiho   | kW | 0.010                                   |

|                           |                                      |                              |         |                                             |     |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----|
|                           | Zapremina spremnika za vodu          |                              | I       | 3.4                                         |     |
| Nivo zvučnog tlaka        | Funkcija pročišćavanja zraka         |                              | Turbo   | dBA                                         | 54  |
|                           |                                      |                              | Srednji | dBA                                         | 37  |
|                           |                                      |                              | Nizak   | dBA                                         | 27  |
|                           |                                      |                              | Tiho    | dBA                                         | 18  |
|                           | Funkcija ovlaživanja                 |                              | Turbo   | dBA                                         | 54  |
|                           |                                      |                              | Srednji | dBA                                         | 37  |
|                           |                                      |                              | Nizak   | dBA                                         | 27  |
|                           |                                      |                              | Tiho    | dBA                                         | 18  |
| Ventilator                | Količina zraka                       | Funkcija pročišćavanja zraka | Turbo   | m³/h                                        | 420 |
|                           |                                      |                              | Srednji | m³/h                                        | 210 |
|                           |                                      |                              | Nizak   | m³/h                                        | 132 |
|                           |                                      |                              | Tiho    | m³/h                                        | 84  |
|                           |                                      | Funkcija ovlaživanja         | Turbo   | m³/h                                        | 420 |
|                           |                                      |                              | Srednji | m³/h                                        | 210 |
|                           |                                      |                              | Nizak   | m³/h                                        | 132 |
|                           |                                      |                              | Tiho    | m³/h                                        | 84  |
| Dust collecting method    |                                      |                              |         | Elektrostatički HEPA filter                 |     |
| Deodorizing method        |                                      |                              |         | Flash streamer + dezodorirajući katalizator |     |
| Standardna dodatna oprema | Elektrostatički HEPA filter          |                              |         | 1                                           |     |
|                           | Filter za vlažnost                   |                              |         | 2                                           |     |
|                           | Deodorirajući filter                 |                              |         | 1                                           |     |
|                           | Priručnik za instalaciju i rukovanje |                              |         | 1                                           |     |

|                    |             |    |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Kotačić     |    | 4                                                                                                                                                                                                          |
| Kabel za napajanje | m           |    | 2                                                                                                                                                                                                          |
| Power supply       | Faza        |    | 1~                                                                                                                                                                                                         |
|                    | Frekvencija | Hz | 50/60                                                                                                                                                                                                      |
|                    | Napon       | V  | 220-240/220-230                                                                                                                                                                                            |
| Napomene           |             |    | (1) - Područje pokrivenosti odgovara za rad maksimalne brzine ventilatora jedinice (HH). Područje pokrivenosti naznačuje prostor iz kojeg se određena količina čestica prašine može ukloniti za 30 minuta. |
|                    |             |    | (2) - Pretvoreno u NRCC norme iz testnih vrijednosti u skladu s JEM1467.                                                                                                                                   |
|                    |             |    | (3) - Pretvoreno u CADR norme iz testnih vrijednosti u skladu s JEM1467.                                                                                                                                   |
|                    |             |    | (4) - Količina ovlaživanja mijenja se u skladu s unutarnjom i vanjskom temperaturom i vlažnosti. Uvjeti mjerenja: temperatura od 20°C, vlažnost od 30%.                                                    |
|                    |             |    | (5) - Razine radne buke predstavljaju prosječne vrijednosti izmjerene na udaljenosti od 1 m od prednje, lijeve, desne i gornje strane jedinice. (Jednako je vrijednostima u komori bez jeke)               |
|                    |             |    | (6) - Elektrostatički HEPA filter i filter za vlagu su priključeni na jedinicu.                                                                                                                            |

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | (7) - Zahtjevi u skladu s JEM1467.                               |
|  | (8) - „HI“ se prikazuje kada koncentracija PM2.5 prelazi 99µg/m3 |

