

4.4 THE RANGE

FlexAll is produced in the sizes 16x2, 18x2, 20x2, 25x2,5, 26x3, 32x3.

FlexAll pipe is suitable for drinking water convey according to the hygienic/sanitary prescriptions of DM n°174 dated 06/04/2004 and other European regulations.

FlexAll pipe complies with a maximum design pressure of 10 bar for all the application classes (1-2-4-5) defined by the standard EN ISO 21003. The limitations required by any national regulations must be taken into account.

The range details are reported in Table.

4.4 ACCORTIMENT

FlexAll производится в размерах 16x2, 18x2, 20x2, 25x2,5, 26x3, 32x3.

Труба FlexAll подходит для транспортировки питьевой воды и соответствует санитарным требованиям, установленным Декретом DM 174 от 6/04/2004 и другим европейским регламентам.

Труба может быть использована с максимальным рабочим давлением 10 бар для всех классов использования (1-2-4-5), определенных стандартом EN ISO 21003. Должны учитываться ограничения, предписанные национальными стандартами. В Таблице указаны характеристики ассортимента.

CODE 2410



PE-RT/Al/PE-RT Pipe for domestic water and heating use

PE-RT/Al/PE-RT Труба для сантехнических целей и отопления



CODE	d _e [mm]	e [mm]	d _i [mm]	e all [mm]	Ar [cm ²]	Au [cm ²]	J [cm ⁴]	Pt [kg/m]	Vf [l/m]	F [m]
2410001620025										R25
2410001620100										R100
2410001620200										R200
2410001620240	16	2,0	12	0,20	0,88	1,13	0,2199	0,107	0,113	R240
2410001620300										R300
2410001620500										R500
2410001620005										B5
2410001820100	18	2,0	14	0,20	1,01	1,54	0,3270	0,124	0,154	R100
2410001820200										R200
2410002020100	20	2,0	16	0,25	1,13	2,01	0,4637	0,146	0,201	R100
2410002020005										B5
2410002525050	25	2,5	20	0,30	1,77	3,14	1,1321	0,223	0,314	R50
2410002525005										B5
2410002630050	26	3,0	20	0,30	2,17	3,14	1,4570	0,256	0,314	R50
2410002630005										B5
2410003230050	32	3,0	26	0,40	2,73	5,31	2,9040	0,349	0,531	R50
2410003230005										B5