



Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni



Ogledna slika



Namjeravana uporaba

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za zidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa ili etaže
- Za konzolni bide sa stojećom armaturom
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Potporna noga, pocinčana

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 pričvrсна kutnika

- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Razmak ovjesa konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretne
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Učvršćenje za priključno koljeno, podesivo po visini i zvučno izolirano
- Učvršćenja armatura podesiva po širini i visini
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Tehnički podaci

Materijal

čelik

- Priključno koljeno od PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Brtva $\varnothing 44/32$ mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrсни materijal

Art. br.	B	H	T
111.516.00.1	50 cm	112 cm	10 cm