Geberit ugradni set za tuš kanalice serije CleanLine, za visinu estriha na ulazu 90–220 mm



Ogledna slika





Namjeravana uporaba

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za odvodnju Geberit tuš kanalice serije CleanLine
- Za elastična brtvila
- Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom sifonu
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Brtveni flis, predmontirani
- Brtveni flis, uokolo 10 cm, za povezivanje brtvenih sustava
- Osnovno tijelo od EPS-a za odvajanje zvuka i prihvat sifona

Tehnički podaci

Priključna vrijednost	0.8 l/s
Visina sifoniranja	50 mm

Opseg isporuke

- Poklopac za građevinsku zaštitu s referentnom linijom
- Nastavak za polaganje u tanku posteljicu
- Sifon od PE-HD
- Pričvrsni materijal
- Ploča za razmak, debljina 2 cm

Potrebno dodatno naručiti

- Tuš kanalica serije CleanLine

Art. br.	DN	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

Pribor

- Geberit tuš kanalica CleanLine20
- Geberit tuš kanalica CleanLine60, za tanke podne obloge
- Geberit tuš kanalica CleanLine80
- Geberit tuš kanalica CleanLine, može se obložiti pločicama

- Kod pločica veličine < 5 cm paziti na visinu prekrivanja osnovnog tijela estrihom. Materijal i debljinu estriha treba odrediti polagač pločica