

## Geberit unutarnja garnitura tip 240–333, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, 3/8", nazuvica od mesinga



Ogledna slika

### Namjeravana uporaba

- Za ugradnju u nadžbukne vodokotliče s priključkom vode bočno
- Za keramičke vodokotliče
- Za pitku vodu
- Za priključke vode 3/8"

### Svojstva

- Dvokoličinsko ispiranje
- Namjestiva visina punjenja
- Nazuvica s navojem od mesinga
- Podesivo po visini
- Velika i mala količina vode za ispiranje namjestiva ovisno o količini vode u vodokotliču
- Preljevna cijev, može se skratiti

- Priključak vode bočno
- S nosačem pokrova

### Tehnički podaci

Tlak protoka	0.5-10 bar
Buka u vodovima kod 3 bara	15 dB(A)
Buka u vodovima kod 5 bara	21 dB(A)
Maksimalna temperatura skladištenja	40 °C
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	6-9 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	3-4 l
Sila aktiviranja	18 N

### Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal

Art. br.	Boja / površina
136.932.21.3	sjajni krom