


Geberit Duofix element za konzolnu WC školjku, 82 cm, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm



Ogledna slika



Namjeravana uporaba

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa
- Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove u visini elementa
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za dvokoličinsko ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

Svojstva

- Samostojeći okvir, završna obrada pečenim lakom
- Okviri s rupama $\varnothing$ 9 mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge
- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Potporna noga s protukliznim svojstvima
- Podne ploče, okretno
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i sistemske šine Geberit Duofix
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Učvršćenje za priključno koljeno, zvučno izolirano

- Ugradbeni vodokotlić s aktiviranjem odozgo ili čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno lijevo ili straga lijevo
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- S praznom cijevi za dovod vode radi priključivanja Geberit AquaClean tuš WC-a
- Učvršćenje za priključak struje
- Može se montirati električna i komunikacijska razvodna kutija

Tehnički podaci

Tlak protoka	0.1–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	6 i 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Izračunati protok	0.11 l/s
Najmanji tlak protoka za izračunati protok	0.5 bar

Opseg isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s integriranim kutnim ventilom i ručnim kotačićem
- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, $\varnothing$ 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Redukcijska spojica od PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal

Art. br.	B	H	T
111.003.00.1	50 cm	82 cm	14 cm

Pribor

- Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, kutno rješenje
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava
- Geberit Duofix set za produženje podnožja za debljine poda 20–40 cm
- Geberit ugradbena kutija za suhomontažnu i masivnu konstrukciju
- Geberit električna i komunikacijska razvodna kutija