

4.4 THE RANGE

DeltAll is produced in the sizes 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 25x2,5, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5.

Deltall pipe is suitable for drinking water convey according to the hygienic/sanitary prescriptions of DM n°174 dated 06/04/2004 and other European regulations.

Deltall pipe complies with a maximum design pressure of 10 bar for all the application classes (1-2-4-5) defined by the standard EN ISO 21003. The limitations required by any national regulations must be taken into account.

The range details are reported in table.

4.4 ACCORTIMENT

DeltAll производится в размерах 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 25x2,5, 26x3, 32x3, 40x3,5, 50x4, 63x4,5.

Труба Deltall подходит для транспортировки питьевой воды и соответствует санитарным требованиям, установленным Декретом DM 174 от 6/04/2004 и другим европейским регламентам.

Труба может быть использована с максимальным рабочим давлением 10 бар для всех классов использования (1-2-4-5), определенных стандартом EN ISO 21003. Должны учитываться ограничения, предписанные национальными стандартами.

В Таблице указаны характеристики ассортимента.

CODE 2400



Pipe for domestic water and heating use
Труба для сантехнических целей и отопления



CODE	d _e [mm]	e [mm]	d _i [mm]	e all [mm]	Ar [cm ²]	Au [cm ²]	J [cm ⁴]	Pt [kg/m]	Vf [l/m]	F [m]
2400001420100	14	2,0	10	0,20	0,75	0,79	0,1390	0,090	0,079	R100
2400001620813										R10
2400001620025										R25
2400001620100	16	2,0	12	0,20	0,88	1,13	0,2199	0,107	0,113	R100
2400001620200										R200
2400001620500										R500
2400001620005										B5
2400001820100	18	2,0	14	0,20	1,01	1,54	0,3270	0,124	0,154	R100
2400001820200										R200
2400002020813										R10
2400002020025	20	2,0	16	0,25	1,13	2,01	0,4637	0,146	0,201	R25
2400002020100										R100
2400002020005										B5
2400002525050	25	2,5	20	0,30	1,77	3,14	1,1321	0,223	0,314	R50
2400002525005										B5
2400002630050	26	3,0	20	0,30	2,17	3,14	1,4570	0,256	0,314	R50
2400002630005										B5
2400003230050	32	3,0	26	0,40	2,73	5,31	2,9040	0,349	0,531	R50
2400003230005										B5
2400004035004	40	3,5	33	0,70	4,01	8,55	6,7400	0,522	0,803	B4
2400005040004	50	4,0	42	0,90	5,78	13,85	15,4000	0,783	1,320	B4
2400006345004	63	4,5	54	1,20	8,27	22,89	35,5700	1,191	2,042	B4