

List s tehničkim podacima

Hidraulički podatci

Maksimalni radni tlak P_N	10 bar
Maks. visina dobave $H_{Q_{min}}$	1,0 m
Maks. količina protoka Q_{max}	0,4 m ³ /h
Min. temperatura medija T_{min}	2 °C
Maks. temperatura medija T_{max}	95 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	2 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C
Maks. dopuštena ukupna tvrdoća u postrojenjima cirkulacije pitke vode	3,57 mmol/l (20 °dH)

Podatci o motoru

Mrežni priključak	1~230 V, 50 Hz
Nazivna snaga P_2	5 W
Nazivna struja I_N	0,05 A
Broj okretaja maks. n_{max}	3000 1/min
Potrošnja struje (min) $P_{1 min}$	3 W
Potrošnja struje $P_{1 max}$	5 W
Emitiranje smetnji	EN 61000-6-3
Otpornost na smetnje	EN 61000-6-2
Stupanj zaštite motora	IP42
Klasa izolacije	F
Kabelska uvodnica	1 x PG11
Zaštita motora	ne

Materijali

Kućište pumpe	mjed
Radno kolo	PPE/PS-GF30
Vratilo	keramika
Materijal ležaja	Ugljen, impregnirano umjetnom smolom

Dimenzije montaže

Navoj	G 1
Priključak cijevi s usisne strane	Rp ½
Priključak cijevi s tlačne strane	Rp ½
Ugradna dužina l_0	84 mm