

List s tehničkim podacima

Hidraulički podatci

Maksimalni radni tlak P_N	10 bar
Maks. visina dobave $H_{Q_{min}}$	3,4 m
Maks. količina protoka Q_{max}	2,5 m ³ /h
Min. temperatura medija T_{min}	2 °C
Maks. temperatura medija T_{max}	65 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C
Maks. dopuštena ukupna tvrdoća u postrojenjima cirkulacije pitke vode	3.21 mmol/l (18°dH)

Podatci o motoru

Mrežni priključak	1~230 V, 50 Hz
Nazivna snaga P_2	38 W
Nazivna struja I_N	0,43 A
Broj okretaja maks. n_{max}	1900 1/min
Potrošnja struje $P_{1 max}$	99 W
Emitiranje smetnji	EN 61000-6-3
Otpornost na smetnje	EN 61000-6-2
Stupanj zaštite motora	IP44
Klasa izolacije	F
Kabelska uvodnica	1 x PG11
Zaštita motora	ne

Materijali

Kućište pumpe	Bronca
Radno kolo	PPE-GF30
Vratilo	Oksidna keramika
Materijal ležaja	Ugljen, impregnirano umjetnom smolom

Dimenzije montaže

Priključak cijevi s usisne strane	G 1½
Priključak cijevi s tlačne strane	G 1½
Ugradna dužina l_0	180 mm