

List s tehničkim podacima

Hidraulički podatci

Maksimalni radni tlak P_N	10 bar
Maks. temperatura medija T_{max}	70 °C
Min. temperatura medija T_{min}	2 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C
Temperaturno područje pri maks. temperaturi okoline od +40 °C T	+2...+70

Podatci o motoru

Mrežni priključak	1~230 V, 50/60 Hz
Nazivna snaga motora P_2	0,02 kW
Nazivna struja I_N	0,26 A
Broj okretaja min. n_{min}	1200 1/min
Broj okretaja maks. n_{max}	3500 1/min
Potrošnja struje (min) $P_{1 min}$	3 W
Potrošnja struje $P_{1 max}$	25 W
Emitiranje smetnji	EN 61000-6-3
Otpornost na smetnje	EN 61000-6-2
Elektromagnetna kompatibilnost	EN 61800-3
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite motora	IPX4D
Regulacija broja okretaja	Pretvarač frekvencije
Zaštita motora	ne

Materijali

Kućište pumpe	Plemeniti čelik
Radno kolo	PPE-GF30
Vratilo	nehrđajući čelik
Materijal ležaja	Ugljen, impregnirano umjetnom smolom

Dimenzije montaže

Priključak cijevi s usisne strane	G 1½
Priključak cijevi s tlačne strane	G 1½
Ugradna dužina l_0	180 mm