

## List s tehničkim podacima

### Hidraulički podatci

Maksimalni radni tlak $PN$	10 bar
Visina dobave $H_{max}$	10,0 m
Količina protoka $Q_{max}$	8,0 m <sup>3</sup> /h
Minimalna visina dotoka pri 50 °C	3 m
Minimalna visina dotoka pri 95 °C	10 m
Minimalna visina dotoka pri 110 °C	16 m
Min. temperatura medija $T_{min}$	-10 °C
Maks. temperatura medija $T_{max}$	110 °C
Temperatura okoline min. $T_{min}$	-10 °C
Maks. temperatura okoline $T_{max}$	40 °C

### Podatci o motoru

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	0.20
Mrežni priključak	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nazivna struja $I_N$	0,13 A
Nazivna struja $I_N$	1,3 A
Broj okretaja min. $n_{min}$	1400 1/min
Broj okretaja maks. $n_{max}$	4450 1/min
Potrošnja struje (min) $P_{1 min}$	9 W
Potrošnja struje $P_{1 max}$	190 W
Emitiranje smetnji	EN 61800-3;2004+A1;2012 / stambeno područje (C1)
Otpornost na smetnje	EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrijsko područje (C2)
Kabelska uvodnica	1 x PG7
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	IPX4D

### Materijali

Kućište pumpe	Sivi lijev
Radno kolo	PPE-GF30
Vratilo	nehrđajući čelik
Materijal ležaja	Ugljen, impregnirano metalom

### Dimenzije montaže

Priključak cijevi s tlačne strane	G 1½
Priključak cijevi s usisne strane	G 1½
Priključak nazivnoga tlaka s tlačne strane	PN 10
Priključak nazivnoga tlaka s usisne strane	PN 10
Ugradna dužina $l_0$	180 mm