

List s tehničkim podacima

Hidraulički podatci

Maksimalni radni tlak P_N	10 bar
Visina dobave H_{max}	9,0 m
Količina protoka Q_{max}	13,4 m ³ /h
Minimalna visina dotoka pri 50 °C	3 m
Minimalna visina dotoka pri 95 °C	10 m
Minimalna visina dotoka pri 110 °C	16 m
Min. temperatura medija T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura medija T_{max}	110 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C

Podatci o motoru

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	0.20
Mrežni priključak	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nazivna struja I_N	0,22 A
Nazivna struja I_N	1,37 A
Broj okretaja min. n_{min}	1400 1/min
Broj okretaja maks. n_{max}	4800 1/min
Potrošnja struje (min) $P_{1 min}$	12 W
Potrošnja struje $P_{1 max}$	310 W
Emitiranje smetnji	EN 61800-3;2004+A1;2012 / stambeno područje (C1)
Otpornost na smetnje	EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrijsko područje (C2)
Kabelska uvodnica	1 x PG7
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	IPX4D

Materijali

Kućište pumpe	Sivi lijev
Radno kolo	PPS-GF40
Vratilo	nehrđajući čelik
Materijal ležaja	Ugljen, impregnirano metalom

Dimenzije montaže

Priključak cijevi s tlačne strane	DN 32
Priključak cijevi s usisne strane	DN 32
Priključak nazivnoga tlaka s tlačne strane	PN 6/10
Priključak nazivnoga tlaka s usisne strane	PN 6/10
Ugradna dužina l_0	220 mm