

Tehnički list za artikl: BK080001--

Uzidni razdjelnik, 1-redni, 12 modula, prozirna vrata, IP40

232x283x106mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x10 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white

Tehnički podaci

Tehnički podaci - nastavak

Neto širina (mm)	283,00
Neto visina (mm)	232,00
Neto dubina (mm)	106,00
Neto masa (kg)	0,92
EAN	9004840466768
Disipacija snage (W)	-22,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Izvedba/tip	Ugradni sa vratima
Materijal vrata	Plastična vrata sa staklom
Broj redova	1
Modula u 1 redu	12
IP stupanj zaštite	IP40
Boja	RAL 9010 (čista bijela)

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Uzidni razdjelnik, 1-redni, 12 modula, prozirna vrata, IP40 232x283x106mm (VxŠxD), sadrži izolirane PE/N sabirnice (2x10 priključaka) i pokrove za prazna mjesta, klasa zaštite: II, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC, materijal: ABS, ispitivanje na žarnu nit: 650°C, temperatura okoline: -25° do +60°C, bez halogena, prema: IEC 60670 / IEC 62208	BK080001
Dodatni pribor	
Polucilindar brava za razdjelnike TOPO BK080, IP40, metalna	BK080096