List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci

Maksimalni radni tlak *PN*	10 bar
Količina protoka Q_{max}	2,7 m³/h
Minimalna visina dotoka pri 50 °C	0,5 m
Minimalna visina dotoka pri 95 °C	3 m
Minimalna visina dotoka pri 110 °C	10 m
Min. temperatura medija T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura medija T_{max}	95 °C
Maks. temperatura medija pri maks. temperaturi okoline od +25 °C T_{max}	95 °C
Maks. temperatura medija pri maks. temperaturi okoline od +40 °C T_{max}	95 °C
Temperatura okoline min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura okoline T_{max}	40 °C

Podatci o motoru

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	0.20
Mrežni priključak	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Nazivna snaga P_2	15 W
Broj okretaja min. n_{min}	700 1/min
Broj okretaja maks. n_{max}	3400 1/min
Potrošnja struje (min) $P_{1\,min}$	4 W
Potrošnja struje $P_{1\,max}$	20 W
Emitiranje smetnji	EN 61000-6-3
Otpornost na smetnje	EN 61000-6-2
Elektromagnetna kompatibilnost	EN 61800-3
Kabelska uvodnica	1 x PG11
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	IPX4D

Materijali

Kućište pumpe	Sivi lijev
Radno kolo	PP-GF40
Vratilo	nehrđajući čelik
Materijal ležaja	Ugljen, impregnirano metalom

Dimenzije montaže

Priključak cijevi s tlačne strane	G 1½
Priključak cijevi s usisne strane	G 1½
Ugradna dužina *l0*	130 mm

Pridržano pravo na izmjene