

List s tehničkim podacima

Hidraulički podatci

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Maksimalni radni tlak P_N | 10 bar |
| Visina dobave H_{max} | 0,0 m |
| Količina protoka Q_{max} | 7,0 m ³ /h |
| Minimalna visina dotoka pri 50 °C | 3 m |
| Minimalna visina dotoka pri 95 °C | 10 m |
| Minimalna visina dotoka pri 110 °C | 16 m |
| Min. temperatura medija T_{min} | -10 °C |
| Maks. temperatura medija T_{max} | 90 °C |
| Temperatura okoline min. T_{min} | -10 °C |
| Maks. temperatura okoline T_{max} | 40 °C |

Podatci o motoru

| | |
|---------------------------------------|--|
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 0,18 |
| Mrežni priključak | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Nazivna struja I_N | 0,11 A |
| Nazivna struja I_N | 0,58 A |
| Nazivna snaga P_2 | 69 W |
| Broj okretaja min. n_{min} | 750 1/min |
| Broj okretaja maks. n_{max} | 2550 1/min |
| Potrošnja struje (min) $P_{1 min}$ | 7 W |
| Potrošnja struje $P_{1 max}$ | 80 W |
| Emitiranje smetnji | EN 61800-3;2004+A1;2012 / stambeno područje (C1) |
| Otpornost na smetnje | EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrijsko područje (C2) |
| Klasa izolacije | F |
| Stupanj zaštite | IPX4D |
| Kabelska uvodnica | 5 x M16x1.5 |

Dimenzije montaže

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Priključak cijevi s usisne strane | G 1½ |
| Priključak cijevi s tlačne strane | G 1½ |
| Ugradna dužina l_0 | 180 mm |

Materijali

| | |
|------------------|------------------|
| Kućište pumpe | Sivi lijev |
| Radno kolo | PPS-GF40 |
| Vratilo | nehrđajući čelik |
| Materijal ležaja | Ugljeni grafit |