

List s tehničkim podacima

Hidraulički podatci

Maksimalni radni tlak P_N	10 bar
Visina dobave $H_{\max}$	0,0 m
Količina protoka $Q_{\max}$	27,0 m ³ /h
Minimalna visina dotoka pri 50 °C	5 m
Minimalna visina dotoka pri 95 °C	12 m
Minimalna visina dotoka pri 110 °C	18 m
Min. temperatura medija $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura medija $T_{\max}$	90 °C
Temperatura okoline min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura okoline $T_{\max}$	40 °C

Podatci o motoru

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	0.17
Mrežni priključak	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Nazivna struja I_N	0,2 A
Nazivna struja I_N	2,49 A
Nazivna snaga P_2	479 W
Broj okretaja min. $n_{\min}$	650 1/min
Broj okretaja maks. $n_{\max}$	3600 1/min
Potrošnja struje (min) $P_{1\min}$	10 W
Potrošnja struje $P_{1\max}$	570 W
Emitiranje smetnji	EN 61800-3;2004+A1;2012 / stambeno područje (C1)
Otpornost na smetnje	EN 61800-3;2004+A1;2012 / industrijsko područje (C2)
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	IPX4D
Kabelska uvodnica	5 x M16x1.5

Dimenzije montaže

Priključak cijevi s usisne strane	DN 40
Priključak cijevi s tlačne strane	DN 40
Ugradna dužina l_0	250 mm

Materijali

Kućiste pumpe	Sivi lijev
Radno kolo	PPS-GF40
Vratilo	1.4028, DLC premaz
Materijal ležaja	Ugljen, impregnirano antimonom