

A++ *

Energetski razred



inverter



Wi-Fi Ready



Radni medij



CE znak



2002/95/
CE Regulation



MTX12HP24CM

Priključni napon	V-Ph-Hz	230 - 1 - 50
Deklarirani kapacitet hlađenja	W	3520 (1114 - 4164)
Deklarirani kapacitet hlađenja	BTU/h	12000 (3800 - 14200)
Potrošnja električne energije kod hlađenja	W	1088 (130 - 1580)
EER		3,23
SEER		6,1
Energetski razred kod hlađenja		A++
Deklarirani kapacitet grijanja	W	3960 (1085 - 4222)
Deklarirani kapacitet grijanja	BTU/h	13500 (3700 - 14400)
Potrošnja električne energije kod grijanja	W	1068 (100 - 1680)
COP		3,71
SCOP - prosječni		4,00
Energetski razred kod grijanja - prosječni		A+
SCOP - u toplijim klimatskim uvjetima		5,1
Energetski razred kod grijanja - u toplijim klimatskim uvjetima		A+++
Maksimalna potrošnja	W	2150
Nazivna struja - hlađenje	A	5,27 (0,5 - 6,9)
Nazivna struja - grijanje	A	4,7 (0,4 - 6,9)
Nazivna struja - maksimalna	A	10
Razina zvučnog tlaka - unutarnja jedinica (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	40,5/34,5/25
Razina zvučne snage - unutarnja jedinica	dB(A)	55,0
Razina zvučnog tlaka - vanjska jedinica	dB(A)	56,0
Razina zvučne snage - vanjska jedinica	dB(A)	65,0
Protok zraka unutarnje jedinice (Hi/Mi/Lo)	m³/h	540/430/325
Dimenzije unutarnje jedinice (ŠxDxV)	mm	805x194x285
Dimenzije vanjske jedinice (ŠxDxV)	mm	720x270x495
Težina unutarnje jedinice (neto/bruto)	kg	7,6/9,8
Težina vanjske jedinice (neto/bruto)	kg	23,2/25,0
Radni medij		R32 - 675
Radni medij - punjenje	kg	0,55
Dužina kruga radnog medija (kapljevita faza / plinovita faza)	in	(1/4 - 3/8)
Maksimalna duljina kruga radnog medija	m	25
Maksimalna visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice	m	10
Tip kompresora		ROTARY