

A⁺ *

Energetski razred



inverter



Wi-Fi Ready



Radni medij



CE znak



2002/95/
CE Regulation



MTXD12HP24CM

Priključni napon	V-Ph-Hz	230 - 1 - 50
Deklarirani kapacitet hlađenja	W	5300 (2120 - 6410)
Deklarirani kapacitet hlađenja	BTU/h	18000 (7200 - 21900)
Potrošnja električne energije kod hlađenja	W	1630 (540 - 2040)
EER		3,24
SEER		6,0
Energetski razred kod hlađenja		A+
Deklarirani kapacitet grijanja	W	5600 (2230 - 6960)
Deklarirani kapacitet grijanja	BTU/h	19000 (7600 - 23700)
Potrošnja električne energije kod grijanja	W	1400 (470 - 1740)
COP		4,00
SCOP - prosječni		3,8
Energetski razred kod grijanja - prosječni		A
SCOP - u toplijim klimatskim uvjetima		4,8
Energetski razred kod grijanja - u toplijim klimatskim uvjetima		A++
Maksimalna potrošnja	W	2850
Nazivna struja - hlađenje	A	7,1 (2,3 - 8,9)
Nazivna struja - grijanje	A	6,1 (2,6 - 7,7)
Nazivna struja - maksimalna	A	13
Razina zvučnog tlaka - unutarnja jedinica (Hi/Mi/Si)	dB(A)	40,5/34,5/25
Razina zvučne snage - unutarnja jedinica	dB(A)	55,0
Razina zvučnog tlaka - vanjska jedinica	dB(A)	56,0
Razina zvučne snage - vanjska jedinica	dB(A)	65,0
Protok zraka unutarnje jedinice (Hi/Mi/Lo)	m³/h	2x (540/430/325)
Dimenzije unutarnje jedinice (ŠxDxV))	mm	2x (805x194x285)
Dimenzije vanjske jedinice (ŠxDxV)	mm	800x333x554
Težina unutarnje jedinice (neto/bruto)	kg	2x (7,6/9,7)
Težina vanjske jedinice (neto/bruto)	kg	35,5/38,5
Radni medij		R32 - 675
Radni medij - punjenje	kg	1,25
Dužina kruga radnog medija (kapljevita faza / plinovita faza)	inch	2x (1/4 - 3/8)
Maksimalna duljina kruga radnog medija	m	25
Maksimalna visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice	m	15
Tip kompresora		ROTARY