

Centrometal

Zidni Penta inverter 4x9000 + 12000 BTU R32

A++ *

Energetski razred



inverter



Wi-Fi Ready



Radni medij



CE znak



2002/95/CE Regulation



MTXP45HP24CM

Priključni napon	V-Ph-Hz	230 - 1 - 50
Deklarirani kapacitet hlađenja	W	12320 (2050-14160)
Deklarirani kapacitet hlađenja	BTU/h	42000 (7000-48300)
Potrošnja električne energije kod hlađenja	W	4260 (1490-4580)
EER		2,90
SEER		6,1
Energetski razred kod hlađenja		A++
Deklarirani kapacitet grijanja	W	12320 (2350-14780)
Deklarirani kapacitet grijanja	BTU/h	42000 (8000-50400)
Potrošnja električne energije kod grijanja	W	3100 (1090-4000)
COP		3,97
SCOP - prosječni		3,5
Energetski razred kod grijanja - prosječni		A
SCOP - u toplijim klimatskim uvjetima		4,9
Energetski razred kod grijanja - u toplijim klimatskim uvjetima		A++
Maksimalna potrošnja	W	4700
Nazivna struja - hlađenje	A	18,5 (6,6-20,3)
Nazivna struja - grijanje	A	13,5 (4,8-17,8)
Nazivna struja - maksimalna	A	22
Razina zvučnog tlaka - unutarnja jedinica (Hi/Mi/Si)	dB(A)	41,5/36/22,5
Razina zvučne snage - unutarnja jedinica	dB(A)	52,0
Razina zvučnog tlaka - vanjska jedinica	dB(A)	64,0
Razina zvučne snage - vanjska jedinica	dB(A)	69,0
Protok zraka unutarnje jedinice	m3/h	4x (488/365/309) - 1x (540/415/323)
Dimenzije unutarnje jedinice (ŠxDxV))	mm	5x (805x193x302)
Dimenzije vanjske jedinice (ŠxDxV)	mm	946x410x810
Težina unutarnje jedinice (neto/bruto)	kg	5x (8,3/11)
Težina vanjske jedinice (neto/bruto)	kg	73,3/80,4
Radni medij		R32 - 675
Radni medij - punjenje	kg	2,4
Dužina kruga radnog medija (kapljevita faza / plinovita faza)	inch	5x (1/4 - 3/8)
Maksimalna duljina kruga radnog medija	m	35
Maksimalna visinska razlika između dvije unutarnje jedinice	m	10
Maksimalna visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice	m	15
Tip kompresora		ROTARY