

List s tehničkim podatcima

Hidraulički podatci

Maksimalni radni tlak P_N	10 bar
Visina dobave $H_{\max}$	8,1 m
Količina protoka $Q_{\max}$	0,0 m ³ /h
Minimalna visina dotoka pri 50 °C	0,5 m
Minimalna visina dotoka pri 95 °C	3 m
Minimalna visina dotoka pri 110 °C	10 m
Min. temperatura medija $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura medija $T_{\max}$	110 °C
Maks. temperatura medija pri maks. temperaturi okoline od +25 °C $T_{\max}$	110 °C
Maks. temperatura medija pri maks. temperaturi okoline od +40 °C $T_{\max}$	95 °C
Temperatura okoline min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura okoline $T_{\max}$	40 °C

Podatci o motoru

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	0.23
Mrežni priključak	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Nazivna snaga P_2	58 W
Broj okretaja min. $n_{\min}$	500 1/min
Broj okretaja maks. $n_{\max}$	4800 1/min
Potrošnja struje (min) $P_{1\min}$	3 W
Potrošnja struje $P_{1\max}$	75 W
Emitiranje smetnji	EN 61000-6-3
Otpornost na smetnje	EN 61000-6-2
Elektromagnetna kompatibilnost	EN 61800-3
Kabelska uvodnica	1 x PG11
Klasa izolacije	F
Stupanj zaštite	IPX4D

Materijali

Kućiste pumpe	Sivi lijev
Radno kolo	PP-GF40
Vratilo	nehrđajući čelik
Materijal ležaja	Ugljen, impregnirano metalom

Dimenzije montaže

Priključak cijevi s tlačne strane	G 1½
Priključak cijevi s usisne strane	G 1½
Ugradna dužina l_0	130 mm