



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S DVOSTRUKIM
IZMJENJIVAČEM TOPLINE S POVEĆANOM POVRŠINOM

EV 2X23S 500 75 HP

Zapremina	475 L
Neto težina	182 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	6 m ²
Zapremina izmjenjivača topline S1	33 L
Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80 / 70-90°C	138/186 kW
Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1 *60-80/70-90°C	3390/4566 L/h
Toplinski gubitci ΔT 45K	2.3 W
Energetski razred	C



Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	750 L
Promjer	750 mm
Minimalna visina prostora	1823 mm



Informacija

EV 2x23S 500 75 HP

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 2x23S 500 75 HP

Raspon uključuje modele od 200 do 500 litara. Dvostruki spiralni izmjenjivač topline dizajniran je za rad s toplinskim crpkama s većim nazivnim izlazom (instalacije na niskoj temperaturi).