



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S
IZMJENJIVAČEM TOPLINE S POVEĆANOM POVRŠINOM

EV 23S 500 75

Zapremina	470 L
Neto težina	160 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	3.4 m ²
Zapremina izmjenjivača topline S1	23.3 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	95 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	580.8 L



Promjer	750 mm
Minimalna visina prostora	1833 mm



Informacija

EV 23S 500 75

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 23S 500 75

Raspon uključuje modele od 200 do 500 litara. Dizajniran za uporabu s toplinskim pumpama (instalacije s niskim temperaturama).