



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA SANITARNU TOPLU VODU S DVA
IZMJENJIVAČA TOPLINE RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
A

EV 7/5 S2 200 65 A PS

Zapremina	192 L
Neto težina	68 kg
Izolacija (čvrsti PU)	75 mm
Površina izmjenjivača topline S1	0.75 m ²
Površina izmjenjivača topline S2	0.54
Zapremina izmjenjivača topline S1	4.6 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	3.3 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	41 W
Energetski razred	A
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	304.4 L



Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	154.3 L
Promjer	650 mm
Minimalno vrijeme zagrijavanja S2 *80°C-**15/60°C	39
Minimalna visina prostora	1345 mm
Minimalno vrijeme zagrijavanja S1 *80°C-**15/60°C	39



- Povećana učinkovitost izolacije od tvrde PU
- Klasa energetske učinkovitosti A u skladu s EU Direktivom ErP 2010/30 / EU.
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Raspon uključuje modele s volumenom od 200 i 300 litara. Prikladno za opskrbu toplom vodom za kućanstvo s jednom ili više obitelji. Ovi modeli pružaju mogućnost za povezivanje s dva dodatna izvora topline (solarnom sustavu ili plinski bojler i kotao čvrstog goriva)