



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S DVA
IZMJENJIVAČA TOPLINE

EV 10/7S2 300 65

Zapremina	279 L
Neto težina	100 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	1.21 m ²
Površina izmjenjivača topline S2	0.85
Zapremina izmjenjivača topline S1	7.4 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	5.2 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	68 W
Energetski razred	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar



Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	433.6 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2)	219.4 L
Promjer	650 mm
Minimalno vrijeme zagrijavanja S2 *80°C-**15/60°C	39
Minimalna visina prostora	1563 mm
Minimalno vrijeme zagrijavanja S1 *80°C-**15/60°C	40



Informacija

EV 10/7S2 300 65

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 10/7S2 300 65

Raspon uključuje modele s volumenom od 160 do 2000 litara s dva izmjenjivača topline. Prikladno za pokrivanje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više obiteljskih kuća ili industrijskih potreba.