



KOMBINIRANI BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA CENTRALNO
GRIJANJE INSTALACIJE I SANITARNU TOPLU VODU TIPA „TANK
IN TANK“ S DVA IZMJENJIVAČA TOPLINE

V 15/9 S2 1000 95 EV 200
45 C

Neto težina	298 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100 mm
Površina izmjenjivača topline S1	3.3 m ²
Površina izmjenjivača topline S2	1.54
Zapremina izmjenjivača topline S1	29 L
Zapremina izmjenjivača topline S2	9.4 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	135 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	95
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Promjer	990 mm



Broj priključaka	4 pieces
Broj izlaza	4 pieces
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Stvarna zapremina bufera	655 L
Stvarna zapremina spremnika tople vode	191 L
Minimalna visina prostora	2236 mm



Informacija

V 15/9 S2 1000 95 EV 200 45 C

- Visokokvalitetni emajlirani premaz koji omogućuje dug životni vijek
- Spremnici s niskim tlakom (3 bara) namijenjeni za skladištenje i distribuciju energije iz čak 4 različita izvora topline
- Izuzetno učinkovita PU izolacija
- Učinkovita zaštitna anoda
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

V 15/9 S2 1000 95 EV 200 45 C

Spremnici koji kombiniraju buffer spremnik za sustave grijanja, uključujući dva izmjenjivača topline i ugrađeni emajlirani spremnik za proizvodnju tople vode za kućanstvo. Raspon buffer spremnika u volumenu iznosi od 600 do 1500 litara, a emajlirani spremnici se kreću u rasponu od 150 do 300 litara.