



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S DVA
DVOSTRUKA IZMJENJIVAČA TOPLINE S POVEĆANOM
POVRŠINOM

EV 2X9/2X17 S2 1000

Zapremina	969 L
Neto težina	314 kg
Izolacija (čvrsti PU)	100(soft PU) mm
Toplinski gubitci ΔT 45K	3.4 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Promjer	850 mm
Površina izmjenjivača topline S1/2	2.5/4.6



Snaga izmjenjivača u stalnom režimu (maksimalna snaga serpentine) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	38/51 (78/105)
Zapremina izmjenjivača topline S1/2	14.4/27.5 L
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1(S2))	750/(474) L
Stalan protok sanitarne tople vode kod ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	936/1260(1908/2592) L/h
Minimalna visina prostora	2100 mm



Informacija

EV 2x9/2x17 S2 1000

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 2x9/2x17 S2 1000

Raspon uključuje modele od 200 do 1000 litara. Dvostruki spiralni izmjenjivač topline dizajniran je za rad s toplinskim pumpama s većim nazivnim izlazom (instalacije na niskoj temperaturi). Drugi dvostruki spiralni izmjenjivač topline dostupan je za dodatni izvor topline (solarni toplinski, plinski kotao, kotao od čvrstog goriva)