



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S
IZMJENJIVAČEM TOPLINE

EV 15S 500 75

Zapremina	480 L
Neto težina	145 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	2.25 m ²
Zapremina izmjenjivača topline S1	13.7 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	95 W
Energetski razred	C
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	684.6 L
Promjer	750 mm



Minimalna visina prostora

1838 mm

Minimalno vrijeme zagrijavanja S1 *80°C-**15/60°C

41



Informacija

EV 15S 500 75

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 15S 500 75

Raspon uključuje modele s volumenom od 160 do 2000 litara s jednim izmjenjivačem topline. Prikladno za pokrivanje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više obiteljskih kuća ili industrijskih potreba.