

Stylish

FTXA

Zidni klima-uređaj



Ukratko

Energetska učinkovitost



Ključne funkcije:



Grijanje



Hlađenje



Pročišćavanje zraka

Dimenzije:



V: 295 mm
Š: 798 mm
D: 189 mm

Razina zvučnog tlaka*:



Unutarnja jedinica
Tiha: 19 dBA
Srednja: 33 dBA
Vanjska jedinica
49 dBA

Dostupne boje:



Bijela
mat



Crna
mat



Sjajno
srebrna



Blackwood

* Vrijedi za jedinice klase 35 u načinu hlađenja

Spektakularan spoj stila i učinkovitosti

- › **Četiri različite boje:** Dostupan u bijeloj, srebrnoj i mat crnoj boji ili u inačici „blackwood” (tamno drvo), osiguravajući da postoji opcija i za vaš interijer.
- › **Najkompaktniji:** S najmanjom veličinom u svojoj kategoriji, uređaj Stylish lako se uklapa u svaku prostoriju, a da ne zauzima suvišan prostor.
- › **Jamstvo čistog zraka:** Opremljen Daikinovom jedinstvenom tehnologijom Flash Streamer i deodorirajućim filtrom od titanijevog apatita koji osigurava da zrak koji udišete ne sadrži viruse, alergene i neugodne mirise.
- › **Pametno upravljanje:** Upravljanje radom putem aplikacije Onecta, uključujući upravljanje glasovnim naredbama putem pomoćnika Google Assistant i Amazon Alexa.

Istaknute karakteristike i funkcije



Efekt Coanda

Dostupni i za grijanje i za hlađenje, posebno dizajnirane lamele usmjeravaju i optimiziraju protok zraka kako bi osigurale maksimalan doseg čak i u većim prostorijama.



Inteligentni toplinski senzor

Radeći u paru s efektom Coanda, senzor skenira prostoriju kako bi utvrdio ima li u prostoriji osoba te koja je temperatura zraka i signalizira jedinici da ili usmjeri protok zraka podalje od osoba u prostoriji ili da usmjeri protok zraka u područja s neujednačenom temperaturom.



Tehnologija Flash Streamer

Daikina patentirana tehnologija pročišćavanja zraka hvata viruse, alergene (kao što su pelud i gljivični alergeni) i neugodne mirise iz zraka te ih razgrađuje na bezopasne atome i molekule vode.



3D protok zraka

Kombinacija okomitog i vodoravnog automatskog pomicanja lamela za cirkulaciju struje toplog ili hladnog zraka u kutove bilo koje prostorije.

Stylish FTXA

Zidni klima-uređaj



Karakteristike i funkcije

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
				uključeno	

Energetska učinkovitost		FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Priključna snaga	Min./Nom./Max.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
Grijanje	Min./Nom./Max.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++			A++	
	Učin Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a		80	100	136	196	239
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++			A++	
	Učin Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15			4,60	
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a		653	666	680	1.150	1.217

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm					295x798x189		
Filter za zrak	Tip							Uklonjiv/periv		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	550x840x350			734x870x373	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA		46		49		48
	Grijanje	Nom.	dBA		47		49		48
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Max.	°CDB		-10~46				
	Grijanje	Okolina Min.-Max.	°CDB		-15~24				
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO _{Eq}			R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.		20			30	
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.		15			20	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A		1~ /10			1~ /13	

Provjerite objašnjenja karakteristika i funkcija na stranici 39.

