

Perfera W FTXTM (optimizirano za grijanje)

Zidni klima-uređaj



Karakteristike i funkcije

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
			3-D	DAIKIN 24/7 24	Modbus KNX DIII-Net -25°

Energetska učinkovitost		FTXTM + RXTM	30R + 30R	40R + 40R
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	0,7/3,0/4,5	0,9/4,0/5,1
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	0,8/3,2/6,7	1,2/4,0/7,2
Učin grijanja	Max. pri -25°C vanjske temperature	kW	3,60*	4,00*
Priključna snaga	Hlađenje	Nom. kW	0,73	1,08
	Grijanje	Nom. kW	0,60	0,74
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++	
	Učin Pdesign	kW	3,00	4,00
	SEER		7,60	7,70
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	138	182
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	
	Učin Pdesign	kW	3,00	3,80
	SCOP/A		5,12	5,30
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	821	1.003
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+	
	Učin Pdesignh	kW	4,38	5,55
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	2.276	2.803
	SCOP/C		4,04	4,16
Tehnički podaci - unutarnja jedinica		FTXTM	30R	40R
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm	295x778x272	299x998x292
Filter za zrak	Tip		Uklonjiv/periv	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/25/33/45
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19/22/34/45
Tehnički podaci - vanjska jedinica		RXTM	30R	40R
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm	551 x763 x312	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	48
	Grijanje	Nom.	dBA	49
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Grijanje	Okolina Min.~Max.	°CDB	-25~24
Radna tvar	Tip/GWP/Punjenje	kg / TCO _{Eq}	R-32/ 675/1,1/0,74	
Napajanje	Duljina cijevi VJ - UJ	Max.	m	20
	Visinska razlika UJ - VJ	Max.	m	15
	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A	1~ /16	

(*) Kapacitet grijanja pri -25°CDB vanjske temperature i 20°CDB unutarnje temperature

Provjerite objašnjenja karakteristika i funkcija na stranici 39.

